



enhance life by innovation

靜如深海 動若飛鳥

意大利數碼專家M2Tech是一所主要針對生產高級桌面音響解碼器的公司。產品能對應現今流行的音樂格式如DSD、PCM和其他規格。只需通過電腦、CD轉盤或其他設備，均能把閣下的音樂重現於音響組合中。除此之外，更可另外配備獨立外置供電及精確時鐘來把系統升級至發燒境界。這一切設計都專門為發燒數位音樂的誕生而成，目標是把閣下珍藏的寶貴音樂能淋漓盡致的再現面前和帶來從來未聽過的聲音體驗。

瞭解更多 請關注



新浪微博



微信公眾號



facebook



Evo DAC Two 解碼,
Evo Clock Two 時鐘, Evo Supply Two 電源供應

Van der Graaf電源供應器,
Young DSD DAC 解碼

中國（包括港、澳地區）總代理：



標緻音響有限公司

陳列室：

香港中環干諾道中24-25號中華總商會大廈三樓01室
(中環港鐵站A出口)
Tel:(852)2905 1919

www.m2tech.biz
www.precisionaudio.com.hk



Young DSD DAC數模轉換器

由YONG解碼升級而來，支援能力能應對當今最高解碼能力，XLR模擬輸出，多種數字輸出以迎合各種需求。



Van Der Graaf(VDG)

頂級超低噪聲電源供應

適合所有M2Tech產品的頂級電源供應，從9V的Evo系列到15V的Young DSD，提供比鋰離子電池更低的輸出噪聲。



Evo DAC Two Plus 解碼器

支持DXD and DSD轉換，配備遙控及9V變壓器，建議升級採用Evo Supply Two。



Evo Clock Two 時鐘產生器

是高精度字時鐘和主時鐘發生器，完全針對 hiFace Evo Two，並能與許多接受字時鐘的設備完美工作。



Evo Supply Two 供電

Evo Two系列產品的升級電源供電，提供三個低噪音、分立組件穩壓器的清潔電流9V輸出口，並報過流保護在每個輸出上。

Young DSD 規格

- 對應取樣頻率: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz
- 解析度: 16-32bit
- 數碼輸入: 2×S/PDIF(RCA and 75 Ohms BNC), 1×AES/EBU(XLR), 1×optical(Toslink)
1×USB(USB female Type B)
- 訊噪比: 121dB(A weighted, 192kHz, 24bits, 20kHz bandwidth)
- 頻率響應: 10-20kHz +0.1/-0.5dB (fs = 44.1kHz), 10-90kHz +0.1/-0.1dB (fs=384kHz)
- THD+N: 0.0003% (192kHz, 24 bits)
- 輸出: single ended on RCA female
- 輸出電壓: 2.65vrms(7.5vpp @ 0dbfs)
- 電源電壓: 15v-18vdc
- 供電電流: 240mA @ 15V
- 體積: 200×200×50mm
- 重量: 1.7kg

Van Der Graaf(VDG) 規格

- 輸出電壓: 9V or 15V (outputs 1 and 2)
- 噪聲: 2.9uVrms (20Hz-20kHz bandwidth, A-weighted, rated load)
- 輸出: 5.5/2.1mm jack, positive on tip (outputs 1 and 2), 4-pin female XLR (outputs 3 and 4)
- 輸入電壓: 90-260VAC, 50/60Hz

Evo DAC Two Plus 規格

- PCM採樣頻率: 44.1-384kHz on USB and I²S, 44.1-192kHz on coax, 44.1-96kHz on optical
- PCM分辨率: 16-32bits on USB and I²S, 16-24bits on coaxial and optical
- DSD採樣頻率: 2.8224-11.2896MHz(USB and DSD only)
- 輸入: USB on USB type B female, coaxial on RCA female optical on ToslinkTM, I²S on HDMI (PS Audio standard)
- 輸出: single-ended on RCA female
- 輸出電壓: 2.5Vrms
- THD+N: 0.0005%
- 信噪比: 120dB (20Hz-20kHz, 1kHz, A-weighted)
- 時鐘精度: 10ppm (0-60° C)
- 外部時鐘輸入: 3.3Vpp on 75 Ohms BNC female
- 時鐘信息輸出: ToslinkTM
- 電源電壓: 7.5-15V, 300mA

Evo Clock Two 規格

- 使用頻率: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384kHz (word clock), 2.8224, 5.6448, 10, 11.2896, 12.288, 22.5792, 24.576MHz (master clock)
- 輸出電壓: 3.3Vpp(on 75 Ohms load, each output)
- 輸出阻抗: 75 Ohms
- 相位噪聲: -98dBc/Hz (@ 10Hz), -131dBc/Hz (@100Hz), -144dBc/Hz (@1kHz), -154dBc/Hz (@10kHz)
- 電源電壓: 7.5-15VDC
- 尺寸: 110×55×100mm (l×h×p)

Evo Supply Two 規格

- 輸出電壓: 9VDC(outputs 1, 2 and 3)
- 輸出電流: 2A(sum of current on all three outputs)
- 噪聲: 5uVrms(20Hz-20kHz, A weighted, rated load)
- 輸出: 5.5/2.1mm jacks, positive on tip
- 輸入電壓: 100-240VAC, 50/60Hz